

Zmluva o dielo č. Z201522193_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

144/2015

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Sučany
Sídlo: Nám. SNP 31, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 00316938
DIČ:
IČ DPH: 2020595016
Číslo účtu: SK4909000000000351556027
Tel: 0434241010

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Eduard Bečka - ELMA
Sídlo: 108, 95601 Bojná, Slovenská republika
IČO: 33674752
DIČ: 1020449826
IČ DPH: SK1020449826
Číslo účtu:
Tel: 0918388899

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
Kľúčové slová: verejné osvetlenie, svietidlo, svetelné body, svietidlo LED
CPV: 45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb; 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení; 34928500-3 - Zariadenia pouličného osvetlenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Stavebná práca; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia za účinnejšie s LED svetelným zdrojom s diaľkovým dispečingom a riadením regulácie s automatickým vedením pasportu
- Doplnenie do 14 ks rozvádzačov VO komunikačné a riadiace jednotky za účelom zberu dát o spotrebe a stave rozvádzačov

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Demontáž pouličného svietidla do výšky 8m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks			411
Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks			54
Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m, vrátane prenájmu plošiny	ks			299
Demontáž 1-ramenného výložníka a svietidla nad vedením nn, vrátane prenájmu plošiny	ks			25
Montáž výložníka do výšky 8m, vrátane prenájmu plošiny	ks			586

Výložník (predlžovacia konzola) na nadpojednie oceľového stožiaru o 2 metre	ks			17
Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stožiar dĺžky 0,5m, vrátane montážneho materiálu	ks			381
Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stožiar dĺžky 1m, vrátane montážneho materiálu	ks			188
Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 4m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks			24
Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 6m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks			23
Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 8m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks			52
Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 10m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks			52
Montáž pouličného svietidla na betónový stožiar do výšky 8m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5, svorky na vzdušné vedenie, poistka k svietidlu) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks			569
Východisková revízia stožiaru s jedným svietidlom	ks			720
Svietidlo 1-L2	ks			95
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	Watt		82,9	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	97,00		
Uhol vyloženia/naklonenie svietidla od vozovky	uhol		10,00	
Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	kelvin		3000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		
Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	20,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	IK08		
trieda osvetlenia komunikácie-overenie súladu s STN EN13201	ks			ME4b
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,90	
šírka vozovky	m			8,0
rozstup medzi svietidlami	m			34,0
montážna výška	m			7,5
dĺžka výložníka	m			0,5
náklon od vozovky	stupeň			10,0
Svietidlo 2-L3A	ks			22,00
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	watt		64,60	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	97,00		
Uhol vyloženia/naklonenie svietidla od vozovky	uhol		10,00	

Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	Kelvin		3 000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		
Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	20,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	ik08		
trieda osvetlenia komunikácie-overenie súladu s STN EN13201	ks			ME5
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,9	
šírka vozovky	m			12,0
rozostup medzi svietidlami	m			40,0
montážna výška	m			9,99
dĺžka výložníka	m			1,0
náklon od vozovky	stupeň			10,0
Svietidlo 3 -L3	ks			155
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	watt		46,10	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	97,00		
Uhol vyloženia/naklonenie svietidla od vozovky	%		10,00	
Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	Kelvin		3 000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		
Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	20,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	IK08		
trieda osvetlenia komunikácie	ks			ME6
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,9	
šírka vozovky	m			8,0
rozostup medzi svietidlami	m			32,0
montážna výška	m			7,5
dĺžka výložníka	m			0,5
náklon od vozovky	stupeň			10,0
Svietidlo 4-L4	ks			414
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	watt		30,10	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	97,00		
Uhol vyloženia/naklonenie svietidla od vozovky	uhol		10,00	
Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	Kelvin		3 000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		

Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	20,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	IK08		
trieda osvetlenia komunikácie-overenie súladu s STN EN 13201	ks			ME6
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,9	
šírka vozovky	m			5,0
rozostup medzi svietidlami	m			44,0
montážna výška	m			7,5
dĺžka výložníka	m			0,5
náklon od vozovky	stupeň			10,0
Svietidlo 5-L5	ks			28,00
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	Watt		15,50	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	97,00		
Uhol vyloženia/naklonenie svietidla od vozovky	uhol		10,00	
Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	Kelvin		3 000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		
Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	20,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	IK08		
trieda osvetlenia komunikácie-overenie súladu s STN EN13201	ks			ME6
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,9	
šírka vozovky	m			6,0
rozostup medzi svietidlami	m			30,0
montážna výška	m			5,0
dĺžka výložníka	m			0,5
náklon od vozovky	stupeň			10,0
Svietidlo 6 - L1	ks			6
Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce	IP	IP66		
Účinník svietidla (bez regulácie)	cos ϕ	0,95		
Index podania farieb	Ra	70,00		
Príkon svietidla	watt		46,00	
Merný výkon svetelného zdroja	lumen/watt	88,00		
Náhradná teplota chromatického svetelného zdroja	kelvin		3 000,00	
Životnosť svietidla L80F10	hodín	100 000,00		
Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku	%	50,00	100,00	
stupeň regulácie svetelného toku	%		10,00	
stupeň ochrany krytom	IK	IK08		

trieda osvetlenia komunikácie	ks			S3
povrch	ks			R3
činiteľ údržby	ks		0,9	
šírka vozovky	m			2,0
rozostup medzi svetidlami	m			25
montážna výška	m			5,14
Doplnenie komunikačnej jednotky do rozvádzača RVO; 3G (GSM) pre spínanie a monitorovanie stavu VO	ks			14
Rozsah regulácie výkonu	%	50,00	100,00	
Stupeň regulácie výkonu	%		10,00	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
K svetidlám 1-L2, 2-L3A, 3-L3, 4-L4, 5-L5				
požiadavka splnenia ekodesign	vyžaduje sa splnenie požiadaviek podľa nariadenia Komisie ES 245/2009			
typ predradníka	elektronický s PFC (power factor correction)			
typ svetelného zdroja	LED			
ochrana proti prehriatiu	áno			
materiál telesa	vysokotlakovo liaty hliník			
možnosť výmeny predradníka na mieste prevádzky	áno			
možnosť výmeny LED modulu na mieste prevádzky	áno			
udržateľnosť svetelného toku počas celej životnosti	áno			
Certifikáty ENEC a CE	áno			
každá LED osadená optikou	áno			
rebrový tvar vrchnej časti svetidla	nie			
pracovná teplota	T -30°C až +35°C			
typ riadiaceho systému svetidla	bezdrôtová obojsmerná dátová komunikácia			
technologické riešenie systému riadenia	prostr. GSM identifikátora v každom svetidle			
komunikácia systému riadenia	bezdrôtovo, prostr. siete mob. operátorov			
typ riadiaceho systému	online správa sústavy v reálnom čase			
úroveň diagnostiky systému riadenia	diag. poruchy LED modulu a predradníka na úrovni svetidla			
primárna automat. funkcionálna sys. riadenia	auto. určenie polohy a zobr. v grafickom užívateľ. rozhraní			
sekundárna automat. funkcionálna sys. riadenia	auto. nainštalovanie tech. parametrov svetidla			
ovládanie svetidiel v rámci systému riadenia	samostatné ovl. svetidla oddelene od ostatných svetidiel			
primárna funkcionálna užívateľského rozhrania	poskytovanie detailných tech. informácií o svetidle			
monitoring prevádzky sústavy VO	pomocou grafického užívateľského web rozhrania			
vlastnosti bezdrôtového systému riadenia	spracovanie, uchovávanie, zálohu, zabezp. prenosu dát			
úroveň zabezpečenia prenosu dát na úrovni šifrovania	128 bit AES			
informácia o aktuálnej poruche v sústave VO	vizualizované v graf. užívateľskom web rozhraní			
komunikácia medzi užívateľským rozhraním a svetidlami	nepriamo, bezdrôtovo prostr. siete mob. operátorov			
potrebná priama viditeľnosť medzi svetidlami	nie			
inštalácia svetidla nezávisle na pozícii ostatných svetidiel	áno			
funkcionálna svetidiel	nesmie zlyhať ani v prípade výpadku siete mobilných operátorov			
funkcionálna svetidiel v prípade výpadku siete mob. operátorov	musí naďalej pokračovať v poslednom režime až do obnovy			

zobrazenie svietidiel v graf. uživ. rozhraní	zobrazenie na prehľadnom mapovom podklade
prístupnosť systému riadenia	z ktoréhokoľvek bežného kancelárskeho počítača
prístup do systému riadenia	pomocou prihlasovacích údajov a hesla
úroveň práv užívateľov systému riadenia	možnosť nastaviť každému užívateľovi
potrebná inštalácia užívateľského rozhrania	nie
prevádzkovanie užívateľského rozhrania	ako web aplik. prístupná z bežného internet. prehliadača
ochrana prístupu do užívateľského rozhrania	v dvoch úrovniach-heslom a overovacím kódom
dodatočné možnosti systému riadenia	možnosť zoskupenia jednotl. svietidiel do skupín
dodatočné možnosti systému riadenia	hist. skutočnej spotreby energie na úrovni skupín svietidiel
K svietidlu 6-L1	
podmienka splnenia ekodesign	komisie ES 245/2009
typ predradníka	elektronicky stmiebatelný
typ svetelného zdroja	LED
materiál telesa	hliník
materiál optického krytu	polykarbonát
vymeniteľný svetelný zdroj	áno
CLO	áno
umiestnenie svietidla na stožiare	post top
pracovná teplota	T -20°C až +35°C
typ riadiaceho systému svietidla	bezdrôtová obojsmerná dátová komunikácia
technologické riešenie systému riadenia	prost. GSM identifikátora v každom svietidle
komunikácia systému riadenia	bezdrôtovo prostr.siete mobilných operátorov
typ riadiaceho systému	online správa sústavy v reálnom čase
úroveň diagnostiky systému riadenia	diag. poruchy LED modulu a predradníka na úrovni svietidla
primárna automatická funkcionálnosť systému riadenia	auto. určenie polohy a zobr. v grafickom užívateľ. rozhraní
sekundárna automatická funkcionálnosť systému riadenia	auto. naimportovanie tech. parametrov svietidla
ovládanie svietidiel v rámci systému riadenia	samostatné ovl. svietidla oddelene od ostatných svietidiel
primárna funkcionálnosť užívateľského rozhrania	poskytovanie detailných tech. informácií o svietidle
monitoring prevádzky sústavy VO	pomocou grafického užívateľského web rozhrania
vlastnosti bezdrôtového systému riadenia	spracovanie, uchovávanie, zálohu, zabezpe. prenosu dát
úroveň zabezpečenia prenosu dát na úrovni šifrovania	128 bit AES
informácia o aktuálnej poruche v sústave VO	vizualizované v grafickom užívateľskom web rozhraní
komunikácia medzi užívateľským rozhraním a svietidlami	nepriamo, bezdrôtovo prostr. siete mob. operátorov
potrebná priama viditeľnosť medzi svietidlami	nie
inštalácia svietidla nezávisle na pozícii ostatných svietidiel	áno
funkcionálnosť svietidiel	nesmie zlyhať ani v prípade výpadku siete mob. operátorov
funkcionálnosť svietidiel v príp. výpadku siete mob. operátorov	musí naďalej pokračovať v poslednom režime až do obnovy
zobrazenie svietidiel v grafickom užívateľskom rozhraní	zobrazenie na prehľadnom mapovom podklade
prístupnosť systému riadenia	z ktoréhokoľvek bežného kancelárskeho počítača
prístup do systému riadenia	pomocou prihlasovacích údajov a hesla
úroveň práv užívateľov systému riadenia	možnosť nastaviť každému užívateľovi

potrebná inštalácia užívateľského rozhrania	nie
prevádzkovanie užívateľského rozhrania	ako web aplik. prístupná z bežného internet. prehliadača
ochrana prístupu do užívateľského rozhrania	v dvoch úrovniach - heslom a overovacím kódom
dodatočné možnosti systému riadenia	možnosť zoskupenia jedn. svietidiel do skupín
dodatočné možnosti systému riadenia	hist. skutočnej spotreby energie na úrovni skupín svietidiel
K systému riadenia a RVO	
komunikácia s dispečingom	áno, 3G dátový prenos
merania aktuálnej spotreby energie	áno
spínanie sústavy na diaľku pomocou PC/smartfonú	áno
monitorovanie stavu hl. ističa	áno
možnosť odčítania elektromeru	áno
zobrazenie RVO na mape v aplikácii diaľkovej správy	áno
riadiaca aplikácia nezávislá na operačnom programe	áno
riadiaca aplikácia v inom ako v slovenskom jazyku	nie
komunikačný GPS modul s externou batériou a meraním stavu	áno
okamžité hlásenie porúch na preddefinované emaily	áno
možnosť tvorby ľubovoľného počtu stmievacích profilov	áno
upozornenie priamo v obslužnom programe na:	
: výpadok napätia v jednotlivých fázach RVO	áno
: otvorené dvere na RVO	áno
: vyhorené elektronické predradníky v svietidle	áno
: strata GSM signálu	áno
manuálne a auto. ovládanie každého svietidla samostatne	áno
možnosť sledovania každého bodu na interaktívnej mape	áno
možnosť zasielania porúch formou SMS	áno
zálohovanie súborov	áno
možnosť pridávať a odoberať jednotlivé svetelené body a RVO	áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa do 7 dní od uzavretia zmluvy predložiť:
- produktový list (technický list) pre každý typ svietidla
- funkčnú vzorku svietidla, ktorá bude oživená a odprezentovaná na riadiacom systéme vrátane prezentácie jeho funkcionality podľa technickej špecifikácie
- produktový list (technický list) pre riadiacu jednotku, ktorá bude umiestnená v RVO s prezentáciou funkčnej vzorky a prihlásením na dispečing
- prepočet parametrov na normou stanovené požiadavky v programe DIALux resp. ekvivalent programu v súlade s normou STN13201-4 podľa špecifikácie pre jednotlivé svietidlá
- ocenený výkaz-výmer (viď príloha)

V prípade nepredloženia požadovaných dokladov, oprávnení a nesplnenia technických parametrov svietidiel, bude toto považované za porušenie podmienok verejného obstarania a bude to dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo	
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy	
Modernizácia verejného osvetlenia je financovaná z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 -Energetika.	
V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov z OP KaHR si verejný obstarávateľ (objednávateľ) vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.	
O poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov bude objednávateľ informovať dodávateľa do 3 pracovných dní odo dňa oboznámenia sa s uvedenou skutočnosťou.	
V prípade poskytnutia finančných prostriedkov uzatvorená zmluva nadobudne účinnosť 24 hodín po oznámení tejto skutočnosti dodávateľovi.	
Objednávateľ požaduje v prípade poskytnutia finančných prostriedkov, v termíne do 07.10.2015 zrealizovať min. 80% z objemu zákazky.	
V prípade nedodržania termínu 07.10.2015 a nezrealizovanie min. 80% zákazky, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.	
Objed. má právo na zaplatenie zmluv. pokuty od zhotoviteľa vo výške hodnoty nedodanej zákazky (voči 80% z objemu zákazky) zo strany zhotoviteľa objednávateľovi, v príp. ak do 07.10.2015 bude objednávateľovi dodaných 80% zákazky a to aj v príp., ak zhotoviteľ porušenie svojej povinnosti nezavinil.	
Úspešný uchádzač (dodávateľ) predloží vyhlásenie, že je autorizovaným zástupcom ponúkaných svietidiel v tejto zákazke a autorizovaným servisom ponúkaných svietidiel v tejto zákazke (doklad predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy)	
Úspešný uchádzač predloží doklad (certifikáty alebo vyhlásenia o zhode) k ponúkaným svietidlám v tejto zákazke do 7 dní od uzavretia zmluvy.	
Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve a druhu uvedenom v tejto kúpnej zmluve, kvalite obvyklej pre daný tovar, bez väd a v požadovanej akosti. Množstevná odchýlka nie je pri plnení tejto zákazky prípustná.	
Vlastnícke právo k objednanému a dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom (strata, zničenie, poškodenie) prechádza na Objednávateľa okamihom jeho riadneho prevzatia Objednávateľom.	
Prijímateľ požaduje do 7 dní od uzatvorenia zmluvy predložiť:	
- platné oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. a) a §15 ods. 1 a 4 zákona 154/2013 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov	
- poverenie vydané SSE -D, a.s., na práce vykonávané na elektrických inštaláciách NN pod napätím v majetku SSE-D a.s., (v zmysle STN 34 3100)	
- oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených vedení od IP v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a §4	
- živnostenský list alebo Výpis z OR pre túto činnosť	
- kvalifikáciu zamestnancov v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., min. jeden z nich musí spĺňať § 23 elektrotechnik na riadenie činností a ostatní § 22 - samostatný elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedenia prenajímateľa	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
výkaz výmer	výkaz výmer.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin
 Obec: Sučany
 Ulica a číslo: Námestie SNP č. 31

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

20.11.2015 0:00:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 507 680,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 3.9.2015 14:45:00

Objednávateľ:

Obec Sučany

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Eduard Bečka - ELMA

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu